

DESCRIPCIÓN

Los calefactores portátiles AN son ideales para la calefacción de pequeños locales industriales, zonas de trabajo o exteriores. Los modelos incorporan depósito de combustible, ruedas y manillar de transporte, centralita de encendido, bomba de trasiego de gasóleo y elementos de seguridad según normativas europeas. Los modelos AN sí son apropiados al incorporar una salida de humos, con lo cual pueden ser instalados en cualquier tipo de local cerrado exento de productos inflamables.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- » Combustible: gasóleo.
- » Potencia: de 25 a 80 KW.
- » Caudal de aire: de 1.750 a 3.900 M³/H.
- » Aplicaciones: calefacción industrial, calefacción ganadera y calefacción para zonas abiertas.

MODELO	P.CALORÍFICA (kW)	RENDIMIENTO (%)	CAUDAL DE AIRE (m ³ /h)	MOTOR (kW)	CONSUMO (Gasóleo kg/h)	CAPACIDAD (L)	DIMENSIONES Ancho x fondo x alto (mm)	SALIDA DE HUMOS (Ø mm)	PESO (Kg)
CP-025	25	84	1.750	0,25*A	2,14	35	550 x 1250x810	120	52
CP-050	48,5	88	1.900	0,30*A	4,00	70	580x1380x1040	150	103
CP-080	80,6	86	3.900	0,75*A	6,80	120	680x1880x1130	150	138