

CAMARAS PORTATILES PARA LA CONSERVACION DE PRODUCTOS VARIOS (EN ALQUILER).
CARACTERISTICAS TECNICAS.

- » Rango de Temperatura de +4/+8 °c.
- » Precisión de +/- 0,1°C.
- » Homogeneidad: +/- 1,5°C.
- » Controladores con Regulación electrónica de Temperatura.
- » Sonda de Temperatura PTC.
- » Ventilación de Aire forzada, asegurando una gran homogeneidad de la temperatura y humedad.
- » Construcción en panel sándwich de 60mm de espesor, ensamblados mediante ganchos excéntricos.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado, con una densidad de 40Kgr/m3.
- » Interior en chapa lacada blanca y exterior en chapa lacada gris.
- » Suelo del recinto en panel sándwich de 85mm de espesor revestido con contrachapado de 10mm y acabado en resina fenólica.
- » Recinto montado sobre chasis metálico auto portante (transportable).
- » Gas refrigerante R-404a
- » Alimentación 220V.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- » Toma eléctrica en el interior de 220 V, con protecciones IP 65.
- » Data loggers para el registro de la Temperatura y Humedad con volcado de datos a PC.
- » Alarma óptica y acústica.
- » Modulo de Alarma GSM para el envío de alarmas producidas.



MODELO	DIAMENSIONES EXTERIORES (Fondo x Ancho x Alto)	PARAMETROS CONTROLADOS	POTENCIA FRIGORIFICA	CAPACIDAD M3	PRECIO ALQUILER PARA UNA SEMANA	PRECIO POR DIA A PARTIR DE LA SEMANA
AIR-1ALQ	1,72 X 1,12 X 2,20	Temperatura	2.220 W	4,23		
AIR-2ALQ	2,20 X 2,00 X 2,50	Temperatura	2.200 W	11		
AIR-3ALQ	3,80 X 2,35 X 2,45	Temperatura	3.000 W	21,87		
AIR-4ALQ	3,80 x 2,35 x 2,45	Temperatura y Humedad	3.500 W	21,87		

PRECIO DE ALQUILER POR EVENTO, DESDE UNA SEMANA A UN MES. (No esta incluido el transporte, a efectuar con camión plúmin.)

CAMARAS PORTATILES PARA LA CONSERVACION DE PRODUCTOS VARIOS (EN ALQUILER).
CARACTERISTICAS TECNICAS.

- » Rango de Temperatura de +4/+8 °c.
- » Precisión de +/- 0,1°C.
- » Homogeneidad: +/- 1,5°C.
- » Controladores con Regulación electrónica de Temperatura.
- » Sonda de Temperatura PTC.
- » Ventilación de Aire forzada, asegurando una gran homogeneidad de la temperatura.
- » Construcción en contenedor marítimo revestido interiormente en panel sándwich de 60mm de espesor.
- » Aislamiento de Poliuretano Inyectado, con una densidad de 40Kgr/m3.
- » Interior en chapa lacada blanca.
- » Suelo del recinto en madera maciza tratada de 40mm de espesor.
- » Unidad Condensadora con ventilador centrífugo, para extraer al exterior el aire de la condensación.
- » Gas refrigerante R-404a
- » Alimentación 380 V.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- » Toma eléctrica en el interior de 220 V, con protecciones IP 65.
- » Data loggers para el registro de la Temperatura y Humedad con volcado de datos a PC.
- » Alarma óptica y acústica.
- » Modulo de Alarma GSM para el envío de alarmas producidas.



MODELO	DIENSIONES EXTERIORES (Fondo x Ancho x Alto)	DIMENSIONES INTERIORES (Fondo x Ancho x Alto)	PARAMETROS CONTROLADOS	POTENCIA FRIGORIFICA	CAPACIDAD M3	PRECIO ALQUILER UNA SEMANA	PRECIO POR DIA A PARTIR DE LA SEMANA
AIR-5ALQCON	6,00 x 2,40 x 2,60	5,50 x 2,20 x 2,30	Temperatura	9.000 W	28		

PRECIO DE ALQUILER POR EVENTO, DESDE UNA SEMANA A UN MES. (No esta incluido el transporte, a efectuar con camión plumín.)